

# Технические Характеристики

# Модель РК200 Электропневматический преобразователь

GS 21B03D01-00R

[Стиль: S2]

Электропневматический преобразователь модели РК200 используется в основном для управления мембранными клапанами, клапанами пневмоцилиндров, силовыми цилиндрами или другими выходными элементами. Кроме того, он используется как простой сигнальный преобразователь в гибридной контрольно-измерительной аппаратуре, состоящей из электронных и пневматических приборов.

## ■ ВОЗМОЖНОСТИ

- Высокая точность и высокая надежность
- Высокая производительность подачи воздуха, низкий расход воздуха
- Минимальное влияние технологического оборудования
- Электронное управление с обратной связью

## ■ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Входной сигнал:

от 4 до 20 мА или от 10 до 50 мА.  
(По разбиению диапазонов обратитесь к представителю фирмы Yokogawa.)

### Входное сопротивление:

РК200 не является постоянным сопротивлением.  
На рисунке 1 показана эквивалентная цепь РК200.




Рисунок 1. Эквивалентная цепь

### Выходной сигнал:

Выходной сигнал	Стандартный выход			
	Выходной сигнал	Шкала манометра	Давление подачи воздуха	Шкала манометра подаваемого давления
Па (Pa)	от 20 до 100 кПа	от 0 до 200 кПа	140 кПа	от 0 до 200 кПа
кгс/см <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	от 0.2 до 1.0	от 0 до 2.0	1.4	от 0 до 2.0
бар (bar)	от 0.2 до 1.0	от 0 до 2.0	1.4	от 0 до 2.0
psi	от 3 до 15	от 0 до 30	20	от 0 до 30

Выходной сигнал	Удвоенный выход			
	Выходной сигнал	Шкала манометра	Давление подачи воздуха	Шкала манометра подаваемого давления
Па (Pa)	от 40 до 200 кПа	от 0 до 400 кПа	240 кПа	от 0 до 400 кПа
кгс/см <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	от 0.4 до 2.0	от 0 до 4.0	2.4	от 0 до 4.0
бар (bar)	от 0.4 до 2.0	от 0 до 4.0	2.4	от 0 до 4.0
psi	от 6 до 30	от 0 до 60	34	от 0 до 60

psi = фунт/кв.дюйм.

### Переключатель выбора режима "автоматический/ручной" (A/M, AUTO/MANUAL)

Устанавливается на передней панели корпуса. В ручном режиме выходной сигнал варьируется с помощью внешнего регулятора подаваемого давления. Его можно выбрать как опцию.



### Установка на нуль:

Плавная регулировка, внешняя установка.  
Регулируемый диапазон: Приблизительно ±10% шкалы.

### Коррекция шкалы:

Плавная регулировка.  
Регулируемый диапазон: Приблизительно от 100 до 125% шкалы.

### Расход воздуха:

Максимум 4 Нл/мин, или 0,24 Нм<sup>3</sup>/час (для давления подаваемого воздуха 140кПа).

### Производительность подачи воздуха:

Максимум 110 Нл/мин, или 6,6 Нм<sup>3</sup>/час (для давления подаваемого воздуха 140кПа)

### Пропускная способность:

См. Рисунок 2.

### Температура окружающей среды:

от -40 до 80 °С (от -40 до 176 °F)  
(для обычного использования)  
от -20 до 60 °С (от -4 до 140°F)  
(Огнестойкий тип JIS,  
Искробезопасный тип JIS)  
от -40 до 60 °С (от -40 до 140°F)  
(Взрывозащищенный тип FM,  
Взрывозащищенный тип CSA)

### Температура хранения:

от -40 до 80°С (от -40 до 176°F)

### Влажность:

относительная влажность от 5 до 100 %

### Необходимое рабочее напряжение:

Мин.: 5.1 В (при 4 мА)  
Макс.: 6 В (при 20 мА)

### Степени защиты:

IP54, NEMA 4X, JIS C0902 на стойкость к погружению

### Взрывозащищенность:

См. раздел "Спецификация дополнительных возможностей (опций)".

### Стандарты электромагнитной совместимости (EMC):

EN61326, AS/NZS 2064



## ■ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Линейность:

±0,2% от диапазона

### Гистерезис:

0,2% от диапазона

### Воспроизводимость:

0,1% от диапазона

### Влияние температуры:

±0,07/°C от диапазона

(Типичное значение: ±0,04/°C от диапазона)

### Влияние вибрации:

±0,5% от диапазона

(Условия: 5-200 Гц при 2G, устойчивое состояние)

### Влияние подаваемого давления:

Пренебрежимо мало

### Защита от обратной полярности:

Никаких повреждений не возникает при изменении направления нормального подаваемого тока (4-20 мА) или подаче тока до 180 мА.

### ВЛИЯНИЕ РАДИОПОМЕХ / ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ (RFI/EMI):

±1.0 % от диапазона при 10 В/м, Класс 2 (провод не в кабельном канале), ABC.

### Влияние излишнего давления:

Менее 0.1 % от диапазона при подаваемом на вход давлении до 100 psi (7.0 кг/см<sup>2</sup>) менее 5 минут.

### Стабильность:

Краткосрочная: 0,1% от ПШ в час

Долгосрочная: 0,2% от ПШ в месяц

### Зависимость от положения:

10°: ±0.1 % 90°: ±0.4%

## ■ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Материал корпуса и покрытия:

Литейный алюминиевый сплав, отделка

полиуретановым покрытием.

Цвет морской болотно-зеленый (Munsell 0.6GY3.1/2.0)

### Материал уплотнительного кольца:

NBR JIS B2401-0977 1 Класс A

### Корпус манометра:

Нержавеющая сталь JIS SUS304

### Соединители для подаваемого воздуха, выходного сигнала, выходного манометра:

Rc1/4 или 1/4 NPT (внутренняя резьба)

### Электрические соединения:

G1/2, G3/4, 1/2 NPT или 3/4 NPT (внутренняя резьба)

### Монтаж:

На стене или на трубе 2 дюйма.

### Вес:

2,8 кг (6.1 фунта)




Рисунок 2. Связь между пропускной способностью и длиной трубопровода

## ■ МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ

Модель	Суффикс-коды	Описание	
<b>PK200</b>	.....	Электропневматический преобразователь	
Входной сигнал	<b>-A</b> .....	4...20 мА постоянного тока	
	<b>-C</b> .....	4...20 мА / 10...50 мА постоянного тока с возможностью выбора	
Выходной сигнал	<b>1</b> .....	Выходной сигнал: 20...100 кПа	Шкала 0...200 кПа
	<b>2</b> .....	Выходной сигнал: 40...200 кПа	Шкала 0...400 кПа
	<b>3</b> .....	Выходной сигнал: 0,2...1,0 кгс/см <sup>2</sup>	Шкала 0...2 кгс/см <sup>2</sup>
	<b>4</b> .....	Выходной сигнал: 0,4...2,0 кгс/см <sup>2</sup>	Шкала 0...4 кгс/см <sup>2</sup>
	<b>5</b> .....	Выходной сигнал: 0,2...1,0 бар	Шкала 0...2 бар
	<b>6</b> .....	Выходной сигнал: 0,4...2,0 бар	Шкала 0...4 бар
	<b>7</b> .....	Выходной сигнал: 3...15 psi	Шкала 0...30 psi
	<b>8</b> .....	Выходной сигнал: 6...30 psi	Шкала 0...60 psi
	<b>9</b> .....	Выходной сигнал: 6...27 psi	Шкала 0...60 psi
Соединения	<b>1</b> .....	Воздушное соединение: Rc1/4	Электр. соединение: G1/2 (внутр. резьба)
	<b>2</b> .....	Воздушное соединение: Rc1/4	Электр. соединение: G3/4 (внутр. резьба)
	<b>3</b> .....	Воздушное соединение: 1/4 NPT (внутр. резьба)	Электр. соединение: 1/2 NPT (внутр. резьба)
	<b>4</b> .....	Воздушное соединение: 1/4 NPT (внутр. резьба)	Электр. соединение: 3/4 NPT (внутр. резьба)
Коды опции		<input type="checkbox"/> Дополнительная спецификация	

## ■ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (ОПЦИЙ)

Элемент	Описание	Код
Переключатель режима "автоматический/ручной" (AUTO/MANUAL)	Устанавливается на передней панели корпуса. В ручном режиме выходной сигнал варьируется с помощью внешнего регулятора подаваемого давления.	<b>AM</b>
Манометр с удвоенной шкалой	Удвоенные шкалы в Па и кгс/см <sup>2</sup> .	<b>GW</b>
Винт и скоба из нержавеющей стали	Оба элемента, винт и скоба, из нержавеющей стали	<b>SS</b>
Обратное действие	Увеличение входного сигнала вызывает уменьшение выходного давления.	<b>RA</b>
Молниезащита	Устанавливается в клеммной коробке для защиты внутренних цепей от больших скачков напряжения, вызванных, например, попаданием молнии.	<b>L</b>
Специальный цвет покрытия на крышке корпуса	Указывайте код цвета из GS 22D1F1-E.	<b>SCF-□</b>
Эпоксидное покрытие	Покрытие расплавленной эпоксидной смолой.	<b>X1</b>
Тип монтажа клапана	Пропускная способность и длина трубы на выходе: внутренний диаметр трубы больше 4 мм (0,16 дюйма), длина 30 см (1,8 дюйма) + 20 см.	<b>V</b>
Взрывозащищенный тип	Согласование с огнестойким типом JIS (Ex d IIB+H <sub>2</sub> T6 X) Внешняя температура: от -20 до 60°C (от -4 до 140°F) Электрические соединения: G1/2, G3/4 и 1/2 NPT (внутренняя резьба) <sup>*1</sup>	<b>JF3</b>
	Согласование с взрывозащищенным типом FM Взрывозащищенность – Класс I, Раздел 1, Группы В, С и D. Невоспламеняемость пыли (взрывозащищенность) – Класс II/III, Раздел 1, Группы Е, F и G. Внутри и вне помещений (NEMA 4X). Внешняя температура: от -40 до 60°C (от -40 до 140°F) Электрические соединения: 1/2 NPT (внутренняя резьба) <sup>*2</sup>	<b>FF1</b>
Искробезопасный тип	Согласование с искробезопасным типом CSA Искробезопасный для Класса I, Раздел 1, Группы А, В, С и D, для Класса II, Раздел 1, Группы Е, F и G, и для Класса III, Раздел 1 Опасные участки. Невозгораемый для Класса I, Раздел 2, Группы А, В, С и D, для Класса II, Раздел 2, Группы F и G, и для Класса III, Раздел 1 Опасные участки. Опасные участки вне помещений, Тип корпуса 4X. Температурный Класс: T4. Внешняя температура: от -40 до 60°C (от -40 до 140°F) V <sub>max</sub> = 30 В, I <sub>max</sub> = 165 мА, P <sub>max</sub> = 0.9 Вт, C <sub>i</sub> = 2 нФ, L <sub>i</sub> = 730 мкГн	<b>CS1</b>
	Согласование с искробезопасным типом JIS (Ex ia IIC T4) Внешняя температура: от -20 до 60°C (от -4 до 140°F)	<b>JS3</b>
Огнестойкий уплотнительный переходник <sup>*3</sup>	Электрическое соединение: G1/2, внутренняя резьба Кабель с внешним диаметром от 8 до 12 мм, 1 шт.	<b>G11</b>
	Электрическое соединение: G3/4, внутренняя резьба Кабель с внешним диаметром от 10 до 16 мм, 1 шт.	<b>G21</b>

\*1: Относится к соединениям с кодом 1, 2 и 3.

\*2: Относится к соединениям с кодом 3.

\*3: Если кабель используется для подключения к преобразователю огнестойкого типа JIS, добавьте огнестойкий уплотнительный переходник, гарантированный фирмой YOKOGAWA.

### < Информация для заказа >

Укажите следующие элементы при заказе

1. Модель, суффикс-коды и коды опций
2. Номер тега (если требуется)

### < Барьер безопасности для искробезопасного типа JIS >

Поставщик	Тип	Модель
MTL	Изолированный	MTL5046
P+F		KFD2-SCD-Ex1.LK

## ■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Единицы измерения: мм (дюймы)

